



Deklaracja Zgodności

1. Producent wyrobu i adres zakładu produkcyjnego:
Athena Marmor Polska
ul.Górczewska 179
01-459 Warszawa
Adres zakładu produkcyjnego:
ul.Górczewska 179
01-459 Warszawa
2. Opis, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:
Płyty kamienia naturalnego do wykładania posadzek, schodów, ścian i wykończenia sufitów
Nazwa handlowa: **PRINOS**
3. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Charakterystyka	Deklarowana wartość	Sposób badania
Reakcja na ogień	Klasa A1	Brak badania (patrz Decyzja 96/603/CE)
Wytrzymałość na zginanie	Dolna oczekiwana wartość: 11,4 MPa Wartość przeciętna: 15,9 MPa Odchylenie normowe: 2,1 MPa	EN 12372
Obciążenie niszczące podczas obrabiania	Niższa oczekiwana wartość: 1 605 N Wartość przeciętna: 1 900 N Odchylenie normowe: 148 N	EN 13364
Mrozoodporność	Zmiana po 12 cyklach przy przeciętnej wytrzymałości na zginanie: -17,61%	EN 12371
Odporność na szok termiczny	Po 20 cyklach: - utrata masy: -0,03% - spadek sprężystości: 16,4%	EN 14066
Gęstość pozorna	Od 2 830 do 2 850 kg/m ³	EN 1936

4. Specyfikacja techniczna
Norma odniesienia: EN 1469
Klasa kamienia zgodna z normą EN 12440

Warszawa, 07.02.2014
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Członek Zarządu

Antonis Sotiriou